




LED Downlight - CGD


Model	K1069A	
Rozmery	150x146 mm	
Napájanie	230VAC / 24VAC/DC	
Výkon	5 W / 15 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	100°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	140 mm	


Model	K1068A	
Rozmery	195x126 mm	
Napájanie	230VAC / 24VAC/DC	
Výkon	6 W / 18 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	100°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	165 mm	

Model	K1068	
Rozmery	195x126 mm	
Napájanie	230VAC / 24VAC/DC	
Výkon	6 W / 18 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	170 mm	


Model	K1052	
Rozmery	195x126 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	8W / 24W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	170 mm	

LED Downlight - CGD


Model	K1029	
Rozmery	132x112 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	6 W / 18 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	118 mm, výklopné	


Model	K1031	
Rozmery	132x102 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	8 W / 24 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	118 mm, výklopné	


Model	K1033	
Rozmery	181x120 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	12 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	160 mm, výklopné	


Model	K1033S	
Rozmery	181x181x83 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	12 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	160 mm, výklopné	

LED Downlight - CGD


Model	K1098	
Rozmery	128x128x121 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	6 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	25° 45°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	105 mm, výklopné	


Model	K1097	
Rozmery	128x121 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	6 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	25° 45°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	105 mm, výklopné	


Model	K1096	
Rozmery	128x128x80 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	12 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	25° 45°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	105 mm	


Model	K1095	
Rozmery	128x120 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	12 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	25° 45°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	105 mm	

LED Downlight - CGD


Model	K1016	
Rozmery	120x120x84 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	3 W / 9 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	95 mm, výklopné	


Model	K1018	
Rozmery	285x120x120 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	6 W / 18 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	255x86 mm, výklopné	


Model	K1020	
Rozmery	450x120x104 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	9 W / 27 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	420x86 mm, výklopné	


Model	K1109	
Rozmery	180x60x22 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	3 W / 9 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	165x45 mm, výklopné	

LED Downlight - CGD


Model	K1059	
Rozmery	140x140x126 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	3 W / 9 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	125x125 mm, výklopné	


Model	K1054	
Rozmery	215x112x109 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	6 W / 18 W	
Farba svetla	WW, CW, R, G, B, Y	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	200x95 mm, výklopné	


Model	K1055	
Rozmery	300x112x120 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	9 W / 27 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	285x95 mm, výklopné	


Model	K1058	
Rozmery	382x140x133 mm	
Napájanie	230VAC	
Výkon	15 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	360x125 mm, výklopné	

LED Downlight - CGD

Model	K1001	
Rozmery	70x51 mm	
Napájanie	230VAC / 12VAC/DC	
Výkon	1 W / 3 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	30° 45°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	56 mm	

Model	K1006	
Rozmery	90x103 mm	
Napájanie	230VAC / 12VAC/DC	
Výkon	2 W / 6 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	80 mm, výklopné	

Model	K1009	
Rozmery	90x103 mm	
Napájanie	230VAC / 12VAC/DC	
Výkon	3 W / 9 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	80 mm, výklopné	

Model	K1015	
Rozmery	77x61 mm	
Napájanie	230VAC / 12VAC/DC	
Výkon	1 W / 3 W	
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá	
Vyžarovací uhol	8° 15° 30° 45° 60°	
Povrchová úprava	silver, mosadz, matná biela, lesklá biela	
Montážny otvor	66 mm	