

LED Wall Washer - LED Flood Projector



Model	JRF1-36	JRF1-18
		
Napájanie	230VAC	230VAC
Výkon max	50W	25W
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB	biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB
Typ LED	1W HP Edison	1W HP Edison
Počet LED	36	18
Počet LED RGB	R12, G12, B12	R6, G6, B6
Vyžarovací uhol	15° 25° 45°	15° 25° 45°
Krytie	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C~50°C	-25°C~50°C
Pracovná vlhkosť	10%~90%	10%~90%
Power factor	> 0.95	> 0.95
Certifikáty	CE, RHOS	CE, RHOS
Materiál	aluminium, tvrdené sklo	aluminium, tvrdené sklo
Životnosť	> 30000 hod	> 30000 hod
Rozmery	320x274x143 mm	270x268x149 mm
Váha	3,5 kg	3,0 kg
Príslušenstvo	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB

LED Wall Washer - LED Flood Projector

Model	JRF2-18	JRF2-36
	 	
Napájanie	230VAC	230VAC
Výkon max	25W	50W
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB	biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB
Typ LED	1W HP Edison	1W HP Edison
Počet LED	18	36
Počet LED RGB	R6, G6, B6	R12, G12, B12
Vyžarovací uhol	15° 25° 45°	15° 25° 45°
Krytie	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C~50°C	-25°C~50°C
Pracovná vlhkosť	10%~90%	10%~90%
Power factor	> 0.95	> 0.95
Certifikáty	CE, RHOS	CE, RHOS
Materiál	aluminium (sivá,čierna), tvrdené sklo	aluminium (sivá,čierna), tvrdené sklo
Životnosť	> 30000 hod	> 30000 hod
Rozmery	228x316x211 mm	228x367x211 mm
Váha	2,7 kg	3,3 kg
Príslušenstvo	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB

LED Wall Washer - LED Flood Projector

Model	JRC1-90	JRC1-160
-------	---------	----------



Napájanie	230VAC	230VAC
Výkon max	99W	183 W
Farba svetla	biela 5000~7000K	biela 5000~7000K
Typ LED	1W HP Edison	1W HP Edison
Počet LED	72	140
Vyžarovací uhol	15°- 120°	15°- 120°
Svietivosť	6350 lm	12370 lm
Krytie	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C~50°C	-25°C~50°C
Pracovná vlhkosť	10%~90%	10%~90%
Power factor	> 0.95	> 0.95
Certifikáty	CE, RHOS	CE, RHOS
Materiál	aluminium, tvrdené sklo	aluminium, tvrdené sklo
Životnosť	> 30000 hod	> 30000 hod
Rozmery	454x408x106 mm	530x572x115 mm
Váha	10 kg	16 kg
Príslušenstvo		

LED Wall Washer - LED Flood Projector

Model	CH-D1Y-1WW-56-A3	CH-D1Y-3WW-56-A3	CH-D2Y-1WF-36-A3
-------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Napájanie	230VAC	230VAC	230VAC
Výkon max	75W	200W	50W
Farba svetla	biela	biela	RGB
Typ LED	1W HP Edison	3W HP Edison	1W HP Edison
Počet LED	56	56	36
Vyžarovací uhol	15°-65°	15°-65°	45°
Svietivosť	4334 lm	6191 lm	R/1620-G/2780-B/745 lm
Krytie	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C~50°C	-25°C~50°C	-25°C~50°C
Pracovná vlhkosť	10%~90%	10%~90%	10%~90%
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Riadenie	x	x	DMX512
Materiál	aluminum, tvrdené sklo	aluminum, tvrdené sklo	aluminum, tvrdené sklo
Povrchová úprava	sivá, čierna	sivá, čierna	sivá, čierna
Rozmery	440x310x70 mm	440x310x70 mm	336x154x190 mm
Váha	7,5 kg	7,5 kg	7 kg
Príslušenstvo	x	x	voliteľný DMX ovládač

LED Wall Washer - LED Flood Projector

Model	IL-SQ-HW12-X-230	IL-SQ-HW24-X-230	IL-SQ-HW36-X-230
-------	------------------	------------------	------------------



Napájanie	230VAC	230VAC	230VAC
Výkon max	15W	30W	50W
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB		
Typ LED	1W High Power	1W High Power	1W High Power
Počet LED	12 x 1W	24 x 1W	36 x 1W
Počet LED RGB	R4, G4, B4	R8, G8, B8	R12, G12, B12
Vyžarovací uhol	15°-60°	15°-60°	50°
Krytie	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C~50°C	-25°C~50°C	-25°C~50°C
Pracovná vlhkosť	10%~90%	10%~90%	10%~90%
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Riadenie RGB	DMX512	DMX512	DMX512
Materiál	alnico, tvrdené sklo	alnico, tvrdené sklo	alnico, tvrdené sklo
Povrchová úprava	čierna	čierna	čierna
Rozmery	148x120x65 mm	210x180x70 mm	280x140x70 mm
Váha	1,4 kg	2,3kg	4 kg
Príslušenstvo	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB		

MIKRA svetlo inak, s.r.o. Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel/Fax: 053 4298850 / 053 4298851 Web/mail: www.mikralight.sk / mikra@mikralight.sk

LED Wall Washer - LED Flood Projector

Model	CH-D4Y-1WF-18-A3	CH-D5Y-1WF-36-A3
-------	-------------------------	-------------------------



Napájanie	230VAC	230VAC
Výkon max	25W	50W
Farba svetla	biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB	
Typ LED	1W HP Edison	1W HP Edison
Počet LED	18	36
Počet LED RGB	R6, G6, B6	R12, G12, B12
Vyžarovací uhol	15°-65°	15°-65°
Krytie	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C~50°C	-25°C~50°C
Pracovná vlhkosť	10%~90%	10%~90%
Životnosť	50000 hod	50000 hod
Riadenie RGB	DMX512	DMX512
Materiál	aluminium, tvrdené sklo	aluminium, tvrdené sklo
Povrchová úprava	sivá matná	sivá matná
Rozmery	192x167x278 mm	312x167x297 mm
Váha	7 kg	9 kg
Príslušenstvo	voliteľný DMX ovládač	voliteľný DMX ovládač