

LED Wall Washer - LINUS Single Row

Model	TS-SGF9-X-FV	TS-SGF12-X-FV	TS-SGF18-X-FV
-------	--------------	---------------	---------------



Napájanie	230VAC	230VAC	230VAC
Výkon max	13W	18W	25W
Farba svetla	biela, teplá biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB		
Typ LED	1W/3W HP Edison	1W/3W HP Edison	1W/3W HP Edison
Počet LED	9 x 1W / 9 x 3W	12 x 1W / 12 x 3W	18 x 1W / 18 x 3W
Počet LED RGB	R3, G3, B3	R4, G4, B4	R6, G6, B6
Vyžarovací uhol	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°
Krytie	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C ~ 50°C	-25°C ~ 50°C	-25°C ~ 50°C
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Riadenie - RGB	DMX512	DMX512	DMX512
Programy - RGB	autoprogramy - statické farby, skokové a plynulé zmeny farieb s nastavením rýchlosti		
Materiál	sivá hliníková zliatina, tvrdené sklo		
Káblové zapojenie	signál DMX in/out - XLR 3-pin, flexo šnúra 230VAC		
Rozmery	300x76x75 mm	400x76x75 mm	600x76x75 mm
Váha	2,5 kg	3,5 kg	4 kg
Príslušenstvo	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB		

LED Wall Washer - LINUS Single Row

Model	TS-SGF24-X-FV	TS-SGF30-X-FV	TS-SGF36-X-FV
-------	---------------	---------------	---------------



Napájanie	230VAC	230VAC	230VAC
Výkon max	35W	45W	50W
Farba svetla	biela, teplá biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB		
Typ LED	1W/3W HP Edison	1W/3W HP Edison	1W/3W HP Edison
Počet LED	24 x 1W	30 x 1W	36 x 1W
Počet LED RGB	R8, G8, B8	R10, G10, B10	R12, G12, B12
Vyžarovací uhol	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°
Krytie	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C ~ 50°C	-25°C ~ 50°C	-25°C ~ 50°C
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Riadenie - RGB	DMX512	DMX512	DMX512
Programy - RGB	autoprogramy - statické farby, skokové a plynulé zmeny farieb s nastavením rýchlosti		
Materiál	sivá hliníková zliatina, tvrdené sklo		
Káblové zapojenie	signál DMX in/out - XLR 3-pin, flexo šnúra 230VAC		
Rozmery	1000x76x75 mm	1000x76x75 mm	1200x76x75 mm
Váha	4,5 kg	5 kg	6 kg
Príslušenstvo	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB		

LED Wall Washer - LINUS Multi Row

Model	TS-MFW48-X-FV	TS-MFW72-X-FV	TS-MFW144-X-FV
-------	---------------	---------------	----------------



Napájanie	230VAC	230VAC	230VAC
Výkon max	70W	100W	200W
Farba svetla	biela, teplá biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB		
Typ LED	1W HP Edison	1W HP Edison	1W HP Edison
Počet LED	48 x 1W	72 x 1W	144 x 1W
Počet LED RGB	R16, G16, B16	R24, G24, B24	R48, G48, B48
Vyžarovací uhol	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°
Krytie	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25°C ~ 50°C	-25°C ~ 50°C	-25°C ~ 50°C
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Riadenie - RGB	DMX512, autoprogramy	DMX512, autoprogramy	DMX512, autoprogramy
Programy - RGB	statické farby, plynulé zmeny farieb, skokové zmeny farieb		
Materiál	zliatina hliníka, tvrdené sklo		
Káblové zapojenie	signál DMX in/out - XLR 3-pin, flexo šnúra 230VAC		
Rozmery	500x95x95 mm	600x145x105 mm	1220x145x105 mm
Váha	4 kg	5,5 kg	9 kg
Príslušenstvo	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB		

LED Wall Washer - LINUS

Model	LDW-01	LDW-02	LDW-03	LDW-04	LDW-05	LDW-06
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Napájanie	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Výkon max	16W	48W	33W	90W	50W	140W
Farba svetla	biela, teplá biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB					
Typ LED	1W HP	3W HP	1W HP	3W HP	1W HP	3W HP
Počet LED	12x1W	12x3W	24x1W	24x3W	36x1W	36x3W
Počet LED RGB	R4 G4 B4	R4 G4 B4	R8 G8 B8	R8 G8 B8	R12 G12 B12	36x3W 3chips
Vyžarovací uhol	15° 25° 45° 120°					
Krytie	IP65					
Pracovná teplota	-25°C ~ 50°C					
Životnosť	50000 hod					
Riadenie - RGB	DMX512, autoprogramy					
Riadenie - RGB	autoprogramy - sound, auto, strobo, statické farby, plynulé zmeny, dimmer					
Materiál	aluminum, plast, tvrdené sklo					
Káblové zapojenie	signál DMX in/out - XLR 3-pin, flexo šnúra 230VAC					
Rozmery	400x76x76 mm		800x76x76 mm		1200x76x76 mm	
Váha	2,5 kg	3 kg	4 kg	4,5 kg	5 kg	6 kg
Príslušenstvo	voliteľný DMX ovládač pre verzie RGB					